



momentum
CHEMICAL & CONSTRUCTION MATERIALS

www.momentumkimya.com

REPAIR MORTAR / TAMİR HARÇLARI

” About Us

Momentum Ecological Building Materials has emerged as the products of many years of R&D and teamwork. Our company; On this occasion, it serves you, our customers, by maintaining its expert staff.

Our Production Facility

It continues its activities by producing 30.000 tons/year powder product and 2.000 tons/year liquid product in its facilities established on 2000 m2 closed + 2500 m2 open area.

Momentum Chemistry

Providing 40-50% energy savings by making proper insulation in your buildings with Momentum products. Contributing to national economies by eliminating unnecessary loads by using Momentum light plaster, lightweight concrete and light precast products and reducing construction costs in our countries and countries with earthquake risk. Inorganic raw materials leaving a livable world for future generations without harming the environment with the Momentum products that are formed; Designed for specialist personnel and fully lightweight construction materials in the insulation and insulation sector with ISO 9001 (Quality Management Systems), ISO 14001 (Environmental Management Systems), TSE (Turkish Standards Compliance Certificate) and CE (European Conformity Certificate) based dosing technology and in line with the standards and quality production.

- Eco friendly ecological products.
- Careful production in the laboratory environment.
- Long lasting and permanent solutions in insulation.
- Expert and experienced staff.

” Our values

- Vocational Qualification.
- Stability.
- Creativity.
- Teamwork.
- Continuous Improvement.
- Using initiative.
- Quality.
- Corporate Responsibility.
- Integrity.
- Trust.
- Respect.

” Hakkımızda

Momentum Ekolojik Yapı Malzemeleri, Uzun yıllar ar-ge ve ekip çalışmasının ürünleri olarak ortaya çıkmıştır. Şirketimiz; bu vesileyle uzman kadrosunu koruyarak siz müşterilerimize hizmet etmektedir.

Üretim Tesisimiz

2000 m2 kapalı + 2500 m2 açık alan üzerine kurulmuş tesislerinde yılda 30.000 ton/yıl toz ürün, 2.000 ton/yıl sıvı ürün üreterek faaliyetlerine devam etmektedir.

Momentum Kimya

Momentum ürünleri ile binalarınızda doğru yalıtım yaparak %40-50 enerji tasarrufu sağlamak, Deprem riski taşıyan ülkemizde ve ülkelerde, Momentum hafif siva, hafif beton ve hafif prekas ürünleri kullanarak gereksiz yükleri ortadan kaldırmak ve inşaat maliyetlerini de azaltarak, ülke ekonomilerine katkıda bulunmak, İnorganik hammaddelerden oluşan Momentum ürünleri ile doğaya çevreye zarar vermeden,gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, Amacı ile yola çıkan firmamız ; ISO 9001(Kalite Yönetim Sistemleri) , ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemleri) , TSE (Türk Standardları Uygunluk Belgesi), CE(Avrupa Uygunluk Belgesi) kalite belgelerine sahip, yalıtım ve izolasyon sektöründe, uzman personeli ve tamamen hafif yapı malzemeleri için tasarlanmış, paket bazlı dozajlama teknolojisi ile standartlara uygun seri ve kaliteli üretim yapmaktadır.

- Çevre dostu ekolojik ürünler.
- Laboratuar ortamında özenli üretim.
- Yalıtımda uzun ömürlü ve kalıcı çözümler.
- Uzman ve deneyimli kadro.

” Değerlerimiz

- Mesleki Yeterlilik.
- İstikrar.
- Yaratıcılık.
- Takım çalışması.
- Devamlı gelişme.
- İnisiyatif kullanma.
- Kalite.
- Kurumsal sorumluluk.
- Bütünlük.
- Güven.
- Saygı.

“Chemical effect of passion”



REPAIR MORTAR / TAMİR HARÇLARI



DECORATIVE PLASTER



Cement based decorative plaster.
Çimento esaslı dekoratif sıva.

Powder Consumption: 2-2,3kg/m².
Packaging: 25kg. kraft bag.
Toz Tüketimi: 2-2,3kg/m².
Paketleme: 25kg. kraft torba.

Hi-Tech SMOOT PASTE PF



Cement based exterior and interior paste.(Smooth surface)
Çimento esaslı dış ve iç cephe macunu.
(Pürüzsüz yüzey)

Consumption: 1,1-1,5kg/m² for 1 layer.
Packaging: 20kg. kraft bag.
Toz Tüketimi: 1,1-1,5kg/m² 1 kat için.
Paketleme: 20kg. kraft torba.

Hi-Tech SMOOT PASTE LF



Acrylic copolymer emulsion based, flexible exterior and interior fill and surface correction putty.
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, esnek dış ve iç cephe dolgu ve yüzey düzeltme macunudur.

Consumption: 1,1-1,5kg/m² for 1 layer.
Packaging: 20kg. plastic bucket.
Toz Tüketimi: 1,1-1,5kg/m² 1 kat için.
Paketleme: 20kg. plastik kova.

Hi-Tech REMORT - Y STRUCTURAL REPAIR MORTAR



Cement based, polymer reinforced, fiber reinforced surface repair mortar.
Çimento esaslı, polimer takviyeli, elyaf takviyeli yapısal tamir harcı.

Packaging: 25kg. kraft bag.
Paketleme: 25kg. kraft torba.

T-POX 3000G



Three component epoxy grout mortar.
Üç bileşenli epoksi grout harcı

Consumption: 2,1-2,2kg/m² for 1mm thickness.
Packaging: 20kg. set.
Toz Tüketimi: 2,1-2,2kg/m² 1mm kalınlık için.
Paketleme: 20kg. set.

T-POX 3000 G-SF



Three component epoxy grout mortar.
Üç bileşenli epoksi grout harcı

Consumption: 2,1-2,2kg/m² for 1mm thickness.
Packaging: 20kg. set.
Toz Tüketimi: 2,1-2,2kg/m² 1mm kalınlık için.
Paketleme: 20kg. set.

Hi-Tech GM GROUT MORTAR



Cement based grout mortar.
Çimento esaslı rötresiz grout harcı.

1cm and 1m² Powder Consumption(kg): 15-16kg.
Packaging: 25kg. kraft bag.
1cm ve 1m² Toz Tüketimi (kg): 15-16kg.
Paketleme: 25kg. kraft torba.

Hi-Tech REMORT - C REPAIR MORTAR CORSE



Cement based, polymer reinforced, fiber reinforced surface repair mortar.
Çimento esaslı, polimer takviyeli, elyaf takviyeli yüzey tamir harcı.

Packaging: 25kg. kraft bag.
Paketleme: 25kg. kraft torba.

Hi-Tech REMORT - F REPAIR MORTAR FINE



Cement based polymer reinforced, fiber reinforced surface repair mortar.
Çimento esaslı polimer takviyeli, elyaf takviyeli yüzey tamir harcı.

Packaging: 25kg. kraft bag.
Paketleme: 25kg. kraft torba.

T-POX 3800 DBA



Epoxy based repair, thixotropic filler, repair, leveling and bonding mortar.
Epoksi esaslı tamir, tiksotropik dolgu, tamir, tesviye ve bağlama harcı.

Packaging: 5kg. set.
Part A 3,75kg. / **Part B** 1,25kg. / **Total** : 5kg.
Paketleme: 5kg. set.
Part A 3,75kg. / Part B 1,25kg. / Toplam : 5kg.

T-POX 3800 DBA W



Epoxy based general purpose, make vertical and horizontal application, thixotropic filler, repair, leveling and bonding mortar.
Epoksi esaslı, genel amaçlı, düşey ve yatay uygulamalarda kullanılabilen, tiksotropik dolgu, tamir, tesviye ve bağlama harcıdır.

Packaging: 5kg. set.
Part A 2,5kg. / **Part B** 2,5kg. / **Total** : 5kg.
Paketleme: 5kg. set.
Part A 2,5kg. / Part B 2,5kg. / Toplam : 5kg.

T-POL 9000



Polyurethane based, two component, universal adhesive.
Poliüretan esaslı, çift komponentli, universal yapıştırıcıdır.

Packaging: 20kg. set.
Part A 18kg. / **Part B** 2kg. / **Total** : 20kg.
Paketleme: 20kg. set.
Part A 18kg. / Part B 2kg. / Toplam : 20kg.

T-POL 9000 SF



Polyurethane based, two component, universal adhesive.
Poliüretan esaslı, çift komponentli, üniversal yapıştırıcıdır.

Packaging:
12kg.set. (Part A 10kg./Part B 2kg./Total: 12kg.)
24kg.set. (Part A 20kg./Part B 4kg./Total: 24kg.)
Paketleme:
12kg.set. (Part A 10kg./Part B 2kg./Toplam: 12kg.)
24kg.set. (Part A 20kg./Part B 4kg./Toplam: 24kg.)

T-POL 9500



It is a two component, polyurethane-bitumen based, cold applied, self leveling, dilatation and joint sealant with high mechanical and chemical resistance.

Çift komponentli, poliüretan-bitüm esaslı, soğuk uygulamalı, kendiliğinden yayılan, yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahip dilatasyon ve derz dolgu macunudur.

Packaging: 10+10kg. metal bucket or 5+5kg. metal bucket.
Paketleme: 10+10kg. metal kova veya 5+5kg. metal kova.

