

M-STAR ASTAR (Dönüşüm astarı – Surface conversion primer)**Ürün Tanımı**

Yüksek kaliteye sahip, iç ve dış cepheler için geliştirilmiş, akrilik reçine esaslı, alkaliye karşı dayanımı yüksek, su bazlı, çevre dostu bir astardır. Özel formülü sayesinde, yüzeye mükemmel nüfuz ederek, yüzeyin eşit bir şekilde doldurulmasını sağlar ve son kat boya tüketimini %15-20 oranında azaltır.

Kullanım Alanları:

İç ve dış cephelerde, yeni kürlenmiş beton, sıva, alçı levha gibi yüzeylerde kullanımı uygundur.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler, tozdan ve kirden arındırılmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5-+30°C arasında olmalıdır. Boya Astarı olarak M-Star, hem yeni boyanan yüzeyler hem de eski boyalı yüzeyler üzerinde kolayca uygulanabilir. Yüzeylerin üzerine homojen dağılarak, elden, yeni boyanın yüzey üzerine mükemmel yapışmasını sağlar.

İnceltme / Karışım Oranı:

% 25-30 inceltilebilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

1 kg ürün ile, yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 5-7 m²'lik alan astarlanabilir.

Kuruma Süresi:

50°C bağıl nem oranında tam kurummasını 18-24 saatte tamamlar.

Önerilen Uygulama Aparatları:

rulo ve fırça ile uygulanır.

Ambalaj:

17kg plastik kova

Depolama:

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C ile 35°C sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir.

Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

TR**Product Description**

A high-quality, acrylic-resin-based, highly alkali-resistant, water-based, environmentally friendly primer for interior and exterior use. Penetrates perfectly into the surface, spreads homogeneously and reduces consumption of top coat paint by 15-20% due to its special formula.

EN**Usage areas:**

Suitable for use on interior and exterior surfaces, new cured concrete, plaster and gypsum boards.

Surface Preparation&Application:

Remove the dust and dirt on the application surface. The surface temperature and ambient temperature must be between +5-+30°C during the application. M-Star can be applied easily on both newly painted surfaces and old painted surfaces as a paint primer. Spreads homogeneously on surfaces and enables the strong binding of the new paint to the application surface.

Thinning / Blending Ratio:

%25-30 thin with water.

Coverage Area:

When 1 kg of the product is thinned and, a 5-7 sqm area may be primed depending on the absorbency of the surface.

Drying Time:

Fully dries in 18-24 hours at 50% relative humidity.

Recommended Application Tools:

Apply with a roller and a brush.

Packaging:

17kg plastic bucket

Storage:

Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5°C to 35°C . Once a can has been opened, use as soon as possible.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Resin type	Akrilik Emulsion
Color	White
Solid %(by wight)	45-47
Solid%(by volume)	27-29
Density	1,5-1,6
pH	8,0-9,0

Uyarılar

- Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatabilir.
- Uygulama yapılacak yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bilgi amaçlıdır. Uygulama koşulları ve genel bilgi özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik föyde verilen bilgiler ve öneriler "Momentum" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Momentum" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Momentum" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

Warnings

- Low temperature and high relative humidity can prolong the drying time.
- Make sure that the surface to be applied is dry.
- The stated consumption rate is for information purposes only. It may vary depending on application conditions and general information features.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

Refer to the instructions specified in the harmfulness and precautionary statements on the product packaging.Product of the safety data sheet should be treated by the rules.Refer to the nearest health facility for unexpected health problems.

LEGAL NOTES

All the information and guidelines given in this technical sheet was formed and developed through the experience in the laboratories of Momentum, and was systematically collected by our field engineers. "Momentum" has the right to make changes in the product where necessary, without notice. The information given above is valid for the product from the date of publication.It is the user's responsibility to verify the accuracy of the information. The product should be used based on the technical information form for there commended purpose. It is the responsibility of the users to implement all measures for the fulfilment of the specified requirements.The data in the technical information form is designed to give descriptions of the product performance, under specific test conditions.An important factor in product performance is the variables that may occur in the initial process which should be used as a general guide to the user. Any unauthorised use of this product not covered in the written guidelines, Momentum will not be held legally responsible.It is always the responsibility of the user to take all necessary precautions regarding specific requirements of the law set out in localand national legislation. Follow the rules of the safety information provided in the Safety Data Sheet regarding operating procedure ofthe product, protective equipment, storage, fire and first aid etc. Conditions regarding the use of this product after its end date has nowarranty. We can not accept responsibility for products past their expiry date. Responsibility can not be accepted.Please contact the Technical Service department for more detailed information about the